



О Н О В Л Е Н И Й П Р А Й С на 20.07.2026р.

Знаки дорожні ДСТУ 4100-2002. Основи знаків з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм з подвійним загином по всьому периметру, тильна сторона фарбована з застосуванням порошкової технології.

Лицьова сторона виготовляється з світлоповертаючих плівок «3М». 7 років.

Ескіз	Типорозмір	Розмір	Од. вим.	Ціна (1мм)	Ціна В (0.7мм)	
				ЦІНА З ПДВ, (грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
Дорожні знаки типу 1.1.; 2.1						
	трикутник	I	700	мм		950
		II	900	мм		1400
		III	1200	мм		2000
Дорожні знаки типу 3.1.; 4.1						
	круг	I	600	мм		1350
		II	700	мм		1700
		III	900	мм		2600
Дорожні знаки типу 5.35.1						
	квадрат	I	600	мм		1350
		II	700	мм		1700
		III	900	мм		2600
Дорожні знаки типу 6.2						
 		I	900*600	мм		1850
		II	1050*700	мм		2300
		III	1350*900	мм		
Дорожні знаки типу 2.2.						
		I	700	мм		1700
		II	900	мм	2950	2600
		III	1200	мм		
Дорожні знаки типу 7.1.1*						
		I	600*300	мм		750
		II	700*350	мм		850
		III	900*450	мм		1200
Дорожні знаки типу 5.16						
		I		мм		
		II	1400*700	мм	3200	2900
		III	1800*900	мм	4250	3850
Дорожні знаки типу 1. 29						
 700мм					2250	1950
Дорожні знаки типу 1.30						
 900мм					3000	2600
Дорожні знаки типу 1.4.1						
				мм		
		I	2250*500	мм	3650	3350
		II	3150x700	мм	6900	5900
Дорожні знаки типу 5.7.1						
		I	1050x350	мм	1450	1250
		II	1350x450	мм	2100	1850
Дорожні знаки типу 1.4.1						
		I	400x500	мм		
		II	500*570	мм		1150
		III	700*800	мм	2050	1850
Дорожні знаки типу 5.53; 5.54 (індивідуального проектування)						
				м²	(прорахунок індивідуальний) +4500	(прорахунок індивідуальний) + 4100
Кріплення універсальне 40-76мм з метизами	1		шт			100
Кріплення універсальне 102мм з метизами	1		шт			150
Стійка 57мм оцинковка	1		м.п.			650

МОЖЛИВІ ВИКОНАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАМОВЛЕННЯ

літери не менше 100мм
траса (як Житомир-Київ) 300мм
між селами 150мм