



О Н О В Л Е Н И Й П Р А Й С на 20.01.2026р.

Знаки дорожні ДСТУ 4100-2002. Основи знаків з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм з подвійним загином по всьому периметру, тильна сторона фарбована з застосуванням порошкової технології.

Лицьова сторона виготовляється з світлоповертаючих плівок «3М». 7 років.

Ескіз	Типорозмір	Розмір	Од. вим.	1мм	Ціна з ПДВ (0.7мм)	
				ЦІНА З ПДВ, (грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
Дорожні знаки типу 1.1.; 2.1						
	I	700	мм			865
	II	900	мм			1150
	III	1200	мм			1450
Дорожні знаки типу 3.1.; 4.1						
	I	600	мм			1220
	II	700	мм			1420
	III	900	мм			2150
Дорожні знаки типу 5.35.1						
	I	600	мм			1220
	II	700	мм			1420
	III	900	мм			2150
Дорожні знаки типу 6.2						
 	I	900*600	мм			1500
	II	1050*700	мм			1900
	III	1350*900	мм			
Дорожні знаки типу 2.2.						
	I	700	мм			1420
	II	900	мм			2100
	III	1200	мм			
Дорожні знаки типу 7.1.1*						
	I	600*300	мм			650
	II	700*350	мм			760
	III	900*450	мм			1140
Дорожні знаки типу 5.16						
	I		мм			
	II	1400*700	мм		2750	2450
	III	1800*900	мм		3700	3250
Дорожні знаки типу 1. 29						
					1850	1550
Дорожні знаки типу 1.30						
					2500	2200
Дорожні знаки типу 1.4.1						
			мм			
	I	2250*500	мм		3500	3100
	II	3150x700	мм		6900	5900
Дорожні знаки типу 5.7.1						
	I	1050x350	мм		1350	1050
	II	1350x450	мм		2000	1700
Дорожні знаки типу 1.4.1						
	I	400x500	мм			
	II	500*570	мм			1050
	III	700*800	мм			1600
Дорожні знаки типу 5.53; 5.54 (індивідуального проектування)						
			м²			(прорахунок індивідуальний)
Кріплення універсальне 40-76мм з метизами	1		шт			70
Кріплення універсальне 102мм з метизами	1		шт			100

МОЖЛИВІ ВИКОНАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАМОВЛЕННЯ
літери не менше 100мм
траса (як Житомир-Київ) 300мм
між селами 150мм