


ОНОВЛЕНИЙ ПРАЙС на 01.05.2024р.

Знаки дорожні ДСТУ 4100-2002. Основи знаків з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм з подвійним загином по всьому периметру, тильна сторона фарбована з застосуванням порошкової технології.

Лицьова сторона виготовляється з світлоповертаючих плівок «3М». 7 років.

Ескіз	Типорозмір	Розмір	Од. вим.	Ціна без ПДВ	ПДВ 20%	Ціна з ПДВ
				ЦІНА З ПДВ, (грн.)		
1	2	3	4	5	6	7
Дорожні знаки типу 1.1.; 2.1						
	I	700	мм			750
	II	900	мм			950
	III	1200	мм			1300
Дорожні знаки типу 3.1.; 4.1						
	I	600	мм			950
	II	700	мм			1200
	III	900	мм			1700
Дорожні знаки типу 5.35.1						
	I	600	мм			950
	II	700	мм			1200
	III	900	мм			1700
Дорожні знаки типу 6.2						
 	I	900*600	мм			1250
	II	1050*700	мм			1500
	III	1350*900	мм			
Дорожні знаки типу 2.2.						
	I	700	мм			1200
	II	900	мм			1700
	III	1200	мм			
Дорожні знаки типу 7.1.1*						
	I	600*300	мм			600
	II	700*350	мм			700
	III	900*450	мм			
Дорожні знаки типу 5.16						
	I		мм			
	II	1400*700	мм			2000
	III	1800*900	мм			3000
Дорожні знаки типу 1. 29						
						1700
Дорожні знаки типу 1.30						
						
Дорожні знаки типу 1.4.1						
			мм			
	I	2250*500	мм			2250
	II	3150x700	мм			2600
Дорожні знаки типу 5.7.1						
	I	1050x350	мм			900
	II	1350x450	мм			
Дорожні знаки типу 1.4.1						
	I	400x500	мм			
	II	500*600	мм			950
	III	700*800	мм			
Дорожні знаки типу 5.53; 5.54 (індивідуального проектування)						
			м²			±3000 (0.7мм) 3500 (1мм) (прорахунок індивідуальний)
Кріплення універсальне	1		шт			65
Стійка не фарбована	1		м.п.			250-280*
Стійка оцинковка	1		м.п.			450-480*

* - стійки прораховуються на дату замовлення

МОЖЛИВІ ВИКОНАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАМОВЛЕННЯ

літери не менше 100мм

траса (як Житомир-Київ) 300мм

між селами 150мм